

78 Series


7830

7850

7870

Equipped with Fornito con

- › Triplex pump with ceramic plungers, connecting rod system
 - › Automatic by-pass valve
 - › Pressure adjustment built-in
 - › Built-in detergent suction
 - › Boiler shut-down delayed circuit
 - › TSS pressure switch, with lack of water safety pressure switch to shut-down boiler
 - › Micro-leakage printed circuit board with acoustic warning signal
 - › Motor thermal protector
 - › Vertical stainless steel boiler
 - › Coil cooling function driven by independent electric motor
 - › Double heating coil w/refractory cement base
 - › Double tube gear diesel pump
 - › Thermostat
 - › 10m electric cable
 - › Water and diesel filters
 - › Diesel tank 15Lt, with discharge plug
 - › Detergent tank 4/5Lt
 - › 10m H.P. type hose, gun and lance
 - › Adjustable high/low pressure head, fan jet spray
 - › Accessories holder
- › Pompa a 3 pistoni in ceramica, con sistema biella-manovella
 - › Regolazione pressione
 - › Valvola di by-pass automatica
 - › Aspirazione detergente incorporata
 - › Scheda di ritardo per spegnimento caldaia
 - › Pressostato TSS e segnalazione mancanza acqua per spegnimento della caldaia
 - › Scheda microperdite con segnalatore acustico
 - › Motore elettrico con protezione termica
 - › Caldaia verticale in acciaio inox, con sistema di raffreddamento bruciatore a chiocciola azionata da motore elettrico indipendente, doppia serpentina e fondo in cemento refrattario
 - › Termostato
 - › Cavo elettrico: 10m
 - › Serbatoio gasolio 15Lt, con tappo di scarico
 - › Serbatoio detergente 4/5Lt
 - › Filtro acqua e filtro aspirazione gasolio
 - › Tubo alta pressione 10m, pistola e lancia
 - › Testina selezione alta e bassa pressione, getto a ventaglio
 - › Portaccessori




- 1 Warning lights: tension, diesel, flame
Spie: tensione, gasolio, fiamma
- 2 Water temperature adjustment by thermostat
Termostato per regolazione temperatura acqua
- 3 Painted steel frame w/built-in fan cooling system
Telaio portante in acciaio verniciato, con chiocciola per ventilazione bruciatore incorporata
- 4 Handle w/built-in diesel and detergent tanks
Manico con serbatoio gasolio e detergente incorporati
- 5 Boiler w/double heating coil
Caldaia con doppia serpentina di riscaldamento
- 6 Stainless steel head boiler
Testata caldaia in acciaio inox
- 7 Adjustable pressure
Pressione regolabile
- 8 Stainless steel boiler
Caldaia in acciaio inox
- 9 Pressure gauge
Manometro

Standard Equipment Accessori Standard


MV880 w/ extension

Gun w/lance · Pistola con prolunga
(40825)



Lance

Lancia
(40826)



HP hose 10m

Tube HP 10m (DN8-Max 210° C)
(3160160)



Wash Nozzles

Ugello 1/4 MEG
7830 (3082) - 1504
7850 (3083) - 1505
7870 (3086) - 15045



Mod.7830
(HRS)



Mod. 7850
(HPM)



Mod.7870
(HRK)

Optional Accessories Accessori Opzionali

Sandblast Pro

Sandblasting kit
Kit sabbiante
7830 (3052)
7850 · 7870 (3053)



Rotopower Pro

Turbo nozzle head
Ugello rotante
7830 (40638)
7850 · 7870 (40640)



X-Roller Brush Pro

Roller brush kit · Kit spazzola rotante
(40606)



RE150 · RE170 · RE200

Lance · Lancia
RE150 (40654) · RE170 (40694)
RE200 (40695)



DRE

Double lance · Lancia doppia
(3160620)



HP hose 20m

Tube HP 20m (SAE100 R1)
(40643)



Ugello a vapore

Steam nozzle
Ugello vapore
(50250)



RLW

Hose reel kit · Kit avvolgitubo
(40840) Without HP hose · Senza tubo HP



TDV

Roller nozzle
Testina doppio ugello
(3025)



Detergent chemicals

Car · Auto
(40613) 24 units
Motorbikes · Motociclette
(40614) 24 units
Boat · Barche
(40615) 24 units
Universal · Universale
(40616) 24 units



Sand (5kg)

Calibrated and filtered sand
Sabbia calibrata e filtrata
(3207)



Sigillante

H.P. connection sealing
Frenafletti sigillante per raccordi
(40693)



Technical Data Dati Tecnici

Code Codice

7830	22910
7850	22911
7870	22912

Max Pressure Pressione Massima

>	bar	psi
7830	130	1900
7850	150	2200
7870	200	2900

Flow Rate Portata

>	lt/h	gph
7830	600	159
7850	900	238
7870	900	238

Power Potenza

>	Output kw	Input (absorbed) kw
7830	2,2	5,3
7850	4	5
7870	5,5	7,4

rpm 1450 – Hz 3~50 – V 400
On request · A richiesta: 60 Hz

Water temperature Temperatura acqua

>	°C	°Δt
7830	30/150max	65
7850	30/150max	70
7870	30/150max	60

Logistical Data Grandezze logistiche

Weight Peso

>	kg
7830	92
7850	94
7870	98

Outer dimensions Dimensioni esterne

>	LxWxH (cm)
7830:7870	98x59x92

Packaging Imballo

>	LxWxH (cm)
7830:7870	106x74x96

Quantity pallet Quantità pallet

7830:7870 2

Quantity per container Quantità per container

>	20 ft	40 ft
7830:7870	22	50

Quantity truck Quantità camion

7830:7870 66